Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Ajustes Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4098B	Fecha Inicio	24/4/25 9:01		24/4/25 10:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pita (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: MANGU (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	26458	6.3	96.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1.5 horas	Correcto Alarma	Si	X		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malo
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo (Cierre Neumatico)	Se verifica activacion de alarma	Si
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma, nivel maximo de flujo (7 Lpm)	No
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	activo
4	Desconexion bajada de flujo	Disminucion de flujo a cero	activo
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire con dedo	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pita (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: MANGU (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	26459	6.3	96.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.