ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/06/2018
Pagina 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-2933B	Fecha Inicio	8/04/21 7:55	Fecha Fin	8/04/21 9:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERATOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS ANTES DE ESTERILIZAR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (in- Y PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l- Min)	FILTROS (5l- 5m)	BASE (5l - Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	13684	64	96	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
0	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
3	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
5	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA LA VERIFICACION DE LAS FALLAS REPORTADAS EN CAMPO Y TALLER

CAMBIOS REALIZADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	activo
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tecnia de flujo	Desconectá línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PRUEBAS DE SEGURIDAD

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (in- Y PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l- Min)	FILTROS (5l- 5m)	BASE (5l - Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	13685	64	96.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.