ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Codigo	FORMATO
Version: 1	SGC-Mant-FR-028
Fecha Actualizacion: 05/08/2019	
Página 1 de 1	

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | Rs. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1998 | Fecha Inicio: 05/8/21 8:30 | Fecha Fin: 05/8/21 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO/OBSERVACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PAGENTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 11 PSI)	OXIGENO (20% - 24%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Fija (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (20 - 50)	FILTROS (20 - 50)	BASE (20 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 50)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	10410	6.2	93.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	No	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descriptor del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REALIZADAS DESPUES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EN EQUIPO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Hermetico)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LD-ES)	LD
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapete de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir rejillas de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 11 PSI)	OXIGENO (20% - 24%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Fija (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (20 - 50)	FILTROS (20 - 50)	BASE (20 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 50)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	10411	6.0	92.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: