ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

Formato	
Código	OAC-MA-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1479B | Fecha Inicio: 05/8/21 11:15 | Fecha Fin: 05/8/21 12:24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SIN DAÑO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EF. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
X			Filtro Central	7		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACULTA:

DIAGNOSTICO CONTROL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 100)	BANDAS (30 - 60)	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1524	6.7	92.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? LO

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] | Con Sobrecalentamiento [ ]

PROCEDIMIENTOS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.D. V	Verifica voltaje de la pila	9.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tomiz	2			

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y ALL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir energizar de salida en pro de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DIAGNOSTICO VALIDACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 100)	BANDAS (30 - 60)	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1526	6.8	95.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

PROXIMA MANTENIMIENTO: