ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO
Código: OXO-MAN-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 09/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Recibido		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-1580B	Fecha Inicio	18/8/21 8:04	Fecha Fin	18/8/21 8:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO DISPARADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. SOPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	CODIGO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 0 (0 LPM)	HUELLAS (10 Seg)	FILTROS (20 Seg)	BASE (30 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (30 - 60)	RUEDAS (60 Seg)	OBSERVACIONES
	14038	6.5	93.5	50	Si	Si	10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	X	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y ESTADO DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA DEL EQUIPO

No.	Prueba / Activación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapón de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

DESPUES MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	CODIGO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 0 (0 LPM)	HUELLAS (10 Seg)	FILTROS (20 Seg)	BASE (30 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (30 - 60)	RUEDAS (60 Seg)	OBSERVACIONES
	14038	6.29	92.9	Si	Si	Si	10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO