ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	OAC-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN. 7703 | Fecha Inicio: 29/12/21 5:49 | Fecha Fin: 29/12/21 11:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO ✓ | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA HIDRATADO (HUMIDIFICADOR DE APOYO)

FECHA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL MANTENIMIENTO:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6l/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6l/s)	Pila (5l-6l/s)	"Flujo a 0" (LO-OS)	REJILLAS (5l-6l/s)	FILTROS (5l-6l/s)	BASE (5l-6l/s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6l/s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l-6l/s)	RUEDAS (5l-6l/s)	OBSERVACIONES
	6533	6.0	91,6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No ✓	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena ✓	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno ✓ Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Remplazo Tubo refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6l/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6l/s)	Pila (5l-6l/s)	"Flujo a 0" (LO-OS)	REJILLAS (5l-6l/s)	FILTROS (5l-6l/s)	BASE (5l-6l/s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6l/s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l-6l/s)	RUEDAS (5l-6l/s)	OBSERVACIONES
	6534	6.0	90.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]