OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión 1	Fecha Actualización: 03/02/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	04200617073	Fecha Inicio	03/02/21 7:50	Fecha Fin	03/02/21 8:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXIGENO (MPa - MPa)	FLUJOMETRO (S/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconeción (S/Hr)	Pila (S/Hr)	"Flujo a 0" (LS/ES)	BIJILLAS (S/Hr)	FILTROS (S/Hr)	BASE (S/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/Hr)	MANIJA (S/Hr)	RUEDAS (S/Hr)	OBSERVACIONES
	709	8.0												Equipo Oxiayuda

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Presenta flujometro malo
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena
Con Arbitrariamente	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	presenta flujometro malo: al estar en 4 l/m en el analizador solo nos indica 2 l/min

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXIGENO (MPa - MPa)	FLUJOMETRO (S/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconeción (S/Hr)	Pila (S/Hr)	"Flujo a 0" (LS/ES)	BIJILLAS (S/Hr)	FILTROS (S/Hr)	BASE (S/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/Hr)	MANIJA (S/Hr)	RUEDAS (S/Hr)	OBSERVACIONES
														Equipo de Oxiayuda

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.