# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GADMAN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2019
Página 1 de 2

| Fecha Ejecución | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | MV-45023 | Fecha Inicio | 16/12/21 7:45 | Fecha Fin | 16/12/21 9:34 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SOLICITADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

## AREA DE MANTENIMIENTO

### PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (k / PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-8m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-8m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-8m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED) | REJILLAS (5l-8m) | FILTROS (5l-8m) | SASE (5l-8m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-8m) | CÓDIGO DE BARRAS: BARRAS (5l-8m) | RUEDAS (5l-8m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 6.2 | 97.1 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 90 min — Genera Alarma: NO — SI: — Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO — SI: — NO: X

3. ESTADO DE MANGUERAS — Bueno: X — Malo:

4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Bueno: X — Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA — Bueno: Si — Con Sobrecalentamiento:

### CONDICIONES Y FALLAS

**SET DE PRUEBAS**

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.8v |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o no | fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripción del diagnostico identificado:

**REPUESTOS USADOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### LABORES REALIZADAS

**PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR**

| No. | Prueba / Solucion | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 5 (Cierre Suministro) | Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Fuga Maxima | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexion electrica | Activacion alarma sonora | Activo |
| 4 | Desconexion pieza de flujo | Desconexion linea vacios | Activo |
| 5 | Activacion de valvula de seguridad | Chequeo manometro de salida de aire de compresor | Activo |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

### PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (k / PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-8m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-8m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-8m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED) | REJILLAS (5l-8m) | FILTROS (5l-8m) | SASE (5l-8m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-8m) | CÓDIGO DE BARRAS: BARRAS (5l-8m) | RUEDAS (5l-8m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 6 | 97.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.