ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXI-MAN-PR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN 0146013	Fecha Inicio	02/07/21 8:56	Fecha Fin	02/07/21 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

MATERIAL REPORTADO DEFECTUOSO EN SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	PELICULAS (5V-5Vdc)	FILTROS (5V-5Vdc)	BASE (5V-5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V-5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V-5Vdc)	RUEDAS (5Vdc)	OBSERVACIONES
	21033	6.5	97.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	General Alarma	No X	SI	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.D
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.D
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida en una de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	PELICULAS (5V-5Vdc)	FILTROS (5V-5Vdc)	BASE (5V-5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V-5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V-5Vdc)	RUEDAS (5Vdc)	OBSERVACIONES
	21034	6.5	97.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer L.