# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OX.Pro

| Código | FOR-MAN-TEC |
|---|---|
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 26/08/2015 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Revisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4462B | Fecha Inicio: 8/7/21 3:20 | Fecha Fin: 08/7/21 4:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

## SISTEMA REPORTADO OPERATIVO DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CANDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | SWITCH ENCENDIDO | 1 | | SI X NO |
| | | | | | | SI NO |
| | | | | | | SI NO |
| | | | | | | SI NO |
| | | | | | | SI NO |
| | | | | | | SI NO |
| | | | | | | SI NO |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## PARÁMETROS DE ENTRADA — ÁREA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 PSI) | OXÍGENO (93% - 99%) | FLUJÓMETRO (5l-9pl) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9pl) | Pila (5l-9pl) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5l-9pl) | FILTROS (5l-9pl) | BAZZE (5l-9pl) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9pl) | BARRAS (5l - 9pl) | RUEDAS (5l-9pl) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18739 | 6.5 | 96.1 | SI | SI | SI | E5 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 mins | Genera Alarma: No X Si | Cant
2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE HUMIDIFICACION: Bueno X | Malo
5. OÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno X | Con Sobrecalentamiento

## DIAGNÓSTICO TALLER — ART DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.9V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripción del diagnóstico identificado:

## LABORES REALIZADAS — REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Fisicamente) | Se verifica activación de alarma (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta líneas eléctricas | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARÁMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 PSI) | OXÍGENO (93% - 99%) | FLUJÓMETRO (5l-9pl) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9pl) | Pila (5l-9pl) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5l-9pl) | FILTROS (5l-9pl) | BAZZE (5l-9pl) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9pl) | BARRAS (5l - 9pl) | RUEDAS (5l-9pl) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18739 | 6.4 | 96.1 | SI | SI | SI | E5 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | |

FIRMA MANTENIMIENTO: