ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	CAD-MAN-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4304B	Fecha Inicio	29/7/21 7:03	Fecha Fin	29/7/21 3:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CRITERIO REPORTADO OPERADOR DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
	X		Base concentrador	1		SI	X	NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

VERIFICACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	PLUVIOMETRO (20 ml)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (90 ml)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (80 ml)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-E5)	SELLAS (20 - ml)	FILTROS (20 - ml)	BASE (20 - ml)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - ml)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - ml)	RUEDAS (20 ml)	OBSERVACIONES
	1962	6.7	94.0	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	E7
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tomu	2			

PRUEBAS DE ALARMAS Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	PLUVIOMETRO (20 ml)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (90 ml)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (80 ml)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-E5)	SELLAS (20 - ml)	FILTROS (20 - ml)	BASE (20 - ml)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - ml)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - ml)	RUEDAS (20 ml)	OBSERVACIONES
	1964	6.7	93.1	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO	