ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OADMAN-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/04/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-2952B | Fecha Inicio: 09/26/21 | Fecha Fin: 09/26/21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA SEPARADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Filtro Lateral (Desgastado)	1		Si [X]	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITE

INSPECCION

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
	12351	6.4	70.3	Si	Si	Si	ES	SI	SI	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 min	Generó Alarma	No [ ]	Si [X]	Cual?	Lo		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	[ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.		Prueba	Descripcion	Resultado
1		Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2		Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3		Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4		Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5		Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

No.		Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1		Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2		Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3		Desconexión eléctrica	-Activación alarma sonora	
4		Desconexión targeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5		Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:			
7	Otros:			
8	Otros:			

INSPECCION

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
	12353	6.4	71.2	Si	Si	Si	ES	SI	SI	Si	Si	Si	Si	Presenta Baja presion

PIRMA MANTENIMIENTO: