# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-005 |
| Version: 1 | Fecha Actualizacion: 05-08-2019 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión | Remision # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MEV-18993 | Fecha Inicio: 31/06/21 9:50 | Fecha Fin: 1/07/21 10:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Switch encendido | 1 | | Si X | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Seg) | Pila (5 Seg) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5 Seg) | FILTROS (5 Seg) | BASE (5 Seg) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60) | MANGA (50 - 60) | RUEDAS (5 Seg) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5305 | 6.6 | 96.0 | 5 | 5 | 5 | ED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ok. Correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 2 horas | Generó Alarma | No X | Si | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Optimo X / Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bien | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | 5° | Con Sobrecalentamiento | | |

DIAGNOSTICO REALIZADO

SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 3.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.6 V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexion neumatica del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manguera tubo Refrigeración | 1 | | | |

CHEQUEO REALIZADO

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Rotametro) | Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES) | OK |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | OK |
| 3 | Desconexión electrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea electrica | OK |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Seg) | Pila (5 Seg) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5 Seg) | FILTROS (5 Seg) | BASE (5 Seg) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60) | MANGA (50 - 60) | RUEDAS (5 Seg) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5307 | 6.4 | 94.6 | 5 | 5 | 5 | LO | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | Firmware Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO