ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-006
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NAV - 4054	Fecha Inicio	27/03/21	9:04	Fecha Fin	27/03/21	10:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - 6 Lts)	FILTROS (5 - 6 Lts)	BASE (5 - 6 Lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	27029	64	95.0	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	NO	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento						

DIAGNOSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.40
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	LOW
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5-6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - 6 Lts)	FILTROS (5 - 6 Lts)	BASE (5 - 6 Lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	27631	62	93.7	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO