ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxyPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-004
Versión: 1	Fecha Aprobación: 05/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: DM190815028 | Fecha Inicio: 19/5/21 9:13 | Fecha Fin: 19/5/21 9:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

PLACA	DAÑO	CLASIFICANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Ipm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ne)	Pila (El-Ne)	"Flujo = 0" (LS-ES)	REJILLAS (El-Ne)	FILTROS (El-Ne)	BASE (El-Ne)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El-Ne)	OBSERVACIONES
	6959													Equipo daño interno

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:		Genero Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	70	No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	se escucha fuga							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave fuga/mezcla)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	
2	Fuga Manómetro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tanque de fuga	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Ipm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ne)	Pila (El-Ne)	"Flujo = 0" (LS-ES)	REJILLAS (El-Ne)	FILTROS (El-Ne)	BASE (El-Ne)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El-Ne)	OBSERVACIONES
	6959	27	27.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Equipo de Mant

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer C.