# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/06/2018 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MV-1665 B | Fecha Inicio: 04/11/21 7:35 | Fecha Fin: 04/11/21 9:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [Y] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OBSERVACIONES DEL SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CORREGIDO | DESCRIPCION | REPUESTO | | PRUEBAS CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 98%) | FLUJOMETRO (5l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz) | Pila (50 Hz) | "Flujo a 0" (LO-DS) | FILTROS (50 - 60) | FILTROS (50 - 60) | BASE (50 - 60) | CODIGO DE BARRAS: MAST (50 - 60) | CODIGO DE BARRAS: LATERAL (50 - 60) | RUEDAS (50 - 60) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5301 | 6.2 | 97.3 | 5i | 5i | 5i | Lo | 5i | 5i | 5i | N/A | 5i | 5i | Mantenimiento preventivo |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | Si [X] | No [ ] | Cual? | | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si [ ] | No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno [X] | Malo [ ] | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | 5i | Con Sobrecalentamiento | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verificar estado de pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifica [illegible] | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (L - LL - DS) | Lo |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma [illegible] | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta líneas eléctricas | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida con ayuda de compañero | Bueno |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 98%) | FLUJOMETRO (5l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz) | Pila (50 Hz) | "Flujo a 0" (LO-DS) | FILTROS (50 - 60) | FILTROS (50 - 60) | BASE (50 - 60) | CODIGO DE BARRAS: MAST (50 - 60) | CODIGO DE BARRAS: LATERAL (50 - 60) | RUEDAS (50 - 60) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5302 | 6.0 | 92.0 | 5i | 5i | 5i | Lo | 5i | 5i | 5i | NO | 5i | 5i | Funciona Correctamente |

FIRMA FIN AISLAMIENTO: [illegible]