ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión a: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-5783 | Fecha Inicio: 06/11/21 9:10 | Fecha Fin: 06/11/21 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO EPIRADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V)	Pila (5V)	"Fuga x 2" (LO-ES)	REJILLAS (5V)	FILTROS (5V)	BASE (5V)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - NO)	MANIJA (5V - NO)	RUEDAS (5V)	OBSERVACIONES
	1023	66	95.4	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 6 horas	Genera Alarma	NO [X]	SI [ ]	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] [ ] Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado: Se deja trabajando el equipo por 6 horas y no presenta alarmas o baja pureza

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga > 3 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de cilindro	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V)	Pila (5V)	"Fuga x 2" (LO-ES)	REJILLAS (5V)	FILTROS (5V)	BASE (5V)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - NO)	MANIJA (5V - NO)	RUEDAS (5V)	OBSERVACIONES
	1029	65	93.4	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Funciona Correctamente

PRIMA MANTENIMIENTO: [signature]