ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código	OXI-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo:	AAV-2618	Fecha Inicio	8/10/21 10:15	Fecha Fin	14/10/21 11:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

RESULTADOS REGISTRADOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (5l-4oz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4oz)	Pila (El-4oz)	"Fuga x 5" (LO-ES)	REJILLAS (El - 4oz)	FILTROS (El - 4oz)	BASE (El - 4oz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MID)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MID)	RUEDAS (El-4oz)	OBSERVACIONES
	19017	5.8	91.7	5i	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	5i	5i	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 min	Genero Alarma	No		Si X	Cual?	E1	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenos		Malos X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i		Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS ELECTRICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se ajusto o fuera	parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	1

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera transparente	1			

PRUEBAS DE SIMULACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga > 5 (Cierre hermetico)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LB-ES).	LB
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta linea electrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

RESULTADOS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (5l-4oz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4oz)	Pila (El-4oz)	"Fuga x 5" (LO-ES)	REJILLAS (El - 4oz)	FILTROS (El - 4oz)	BASE (El - 4oz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MID)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MID)	RUEDAS (El-4oz)	OBSERVACIONES
	19017	63	94.6	5i	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	5i	5i	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]