OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14/8/22 | Remisión #: 166868 | Auxiliar Mantenimiento: MARTINO | No. Orden:

Código Equipo: NN-475B | Fecha Inicio: 31/8/22 7:20 | Fecha Fin: 31/8/22 12:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

			Filtro de aire					SI		NO		
			Kit de mangueras					SI		NO		
			2 Mangueras					SI		NO		
			Adaptador de tablero - humidificador					SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desaireación (20 lpm)	Pila (20 lpm)	Flujo a 0 (0,5 lpm)	SOPLADAS (20 - lpm)	FILTROS (20 - lpm)	BASE (20 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (20 - lpm)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	13091	6.6	99%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5h 60 | Generó Alarma: No X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena S | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es egulo o Fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-SS)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de Flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desaireación (20 lpm)	Pila (20 lpm)	Flujo a 0 (0,5 lpm)	SOPLADAS (20 - lpm)	FILTROS (20 - lpm)	BASE (20 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (20 - lpm)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	13091	6.4	99%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manolo Alfaro G