ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	OM200915129	Fecha Inicio	30/01/22 10:27	Fecha Fin	30/01/22 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS REPORTADOS

FALLA	DAÑO	LUGAR DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL VENDEDOR	PRODUCTO CONSIGO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELEVAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(LI-LO)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	
	7431	8.0	96.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Baja pureza.

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Gonerá Alarma:	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EI)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarilla y (LI-LO-EI)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión sujeto de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELEVAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(LI-LO)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	(5l/4s)	
	7431	8.0	75.0											Baja Pureza Oxycenter

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer