ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | Código: GAO-MAN-F-R-005 | Versión: 1 | Fecha Actualización: 2018/02/19 | Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	M-309B	Fecha Inicio	26/5/22 7:34	Fecha Fin	26/5/22 9:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DEL SERVICIO

FALLA	BAMS	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PALMERA

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (A 7 Pds)	OXIGENO (80% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo x 5" (LL-LO-5l)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 40)	MANGA (5l - 40)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13501	6.0	97.6	5;	5;	5;	ES	5;	5;	5;	5;	5;	5;	Man. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5;		Con Sobrecalentamiento	

DESCRIPCION DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.1V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	leve
6	Otros		
7	Otros		
	Descripcion del diagnostico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

DESCRIPCION DE PRUEBAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Clarm.flujometro)	Se verifica activación de alarma (LL - LO - 5l)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-5l)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (A 7 Pds)	OXIGENO (80% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo x 5" (LL-LO-5l)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 40)	MANGA (5l - 40)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13502	6.1	94.4	5	5;	5;	ES	5	5;	5;	5;	5;	5;	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.