OXiPro — CILINDROS MEDICINALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-006
Versión: 3	Fecha Actualización: 10/03/2022
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	15-10-22	Remisión #	170452	Auxiliar Mantenimiento	MPatino	No. Orden	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2216	Fecha Inicio	18-10-22	Hora Inicio Labor	8:30	Fecha Fin	18-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE: PLAGA [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CANTIDAD			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			REQUIERE CAMBIO	
			filtro ext lateral	1			Si	No
			interruptor				Si	No
			filtro ext central. (upo)				Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Dc)	Pila (3V Dc)	"Flujo = 0" (LO-ES)	LED ROJO	LED AMARILLO	ZUMBADOR DE ALARMA: CLASE (5V Dc)	ZUMBADOR DE ALARMA: MAX. (5V Dc)	RUEDAS (5V Dc)	OBSERVACIONES
	13652	70	95.2	5	Si	Si	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.8. V	Verifica voltaje de la pila	SI OK OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila				
	Filtro de aire.				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI OK OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Dc)	Pila (3V Dc)	"Flujo = 0" (LO-ES)	LED ROJO	LED AMARILLO	ZUMBADOR DE ALARMA: CLASE (5V Dc)	ZUMBADOR DE ALARMA: MAX. (5V Dc)	RUEDAS (5V Dc)	OBSERVACIONES
	13659	7.9	92	6	5	5	5	5	5	5	5	5	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Moneda Patiño