ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SIAD-MAN-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/06/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3044B	Fecha Inicio	16/09/2022 2:22	Fecha Fin	16/09/2022 3:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO CREADO POR EL CLIENTE AL MOMENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	CORRECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID SERVICIO	RESUELTO		
	X		RT Mangueras	1		Si	X	No
	X		Filtro Externo Lateral (uso)	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLE CONDICIONES ENCONTRADAS EN PALMETO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 Psi)	OXIGENO (94% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-E5)	HUELLAS (30 - lts)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (30 - lts)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (30 - lts)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	4527	6.0	75.4	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Moto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 h 30	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	E1		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.8 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rojinetes)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E0)	E5
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E0)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 Psi)	OXIGENO (94% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-E5)	HUELLAS (30 - lts)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (30 - lts)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (30 - lts)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	4528	6.6	93.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO