ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-006
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	27-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONICA AYUDO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2715B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN DILIGENCIADO Y REMITIDO POR SERVICIO

FALLA	PARTE	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TECNICO

INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJÓMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	118026	6	80	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO de AIRE INTERNO	1		Kit TAMIZES	1
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	1		Kit TANQUE OXIGENO	1
	TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

De Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJÓMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	118036	4	95-3	5l	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO