# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | OAO-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página: 1 de 2 |

Fecha Remisión: 22/12/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-665B | Fecha Inicio: 22/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SISTEMA REPORTADO FUERA DE SERVICIO

| PACLA | BANO | CLAVE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | N. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

## DETALLES ADICIONALES CUIDOS POR PACIENTE

## ORDEN DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5l-6pc) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6pc) | PRUEBAS DE ALARMA: Fila (5l-6pc) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL/LS) | REJILLAS (5l-6pc) | FILTROS (5l-6pc) | BASE (5l-6pc) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6pc) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 6pc) | RUEDAS (5l-6pc) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Mto |
| 13316 | 6.5 | 93.5 | 5% | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No X | Si | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X / Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |

## ALISTAMIENTO

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Ag y Gr |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnostico identificado | |
|---|---|

## REPUESTOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aceite Plastico | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Suplemento) | Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LS-ES) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire no comprimido | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5l-6pc) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6pc) | PRUEBAS DE ALARMA: Fila (5l-6pc) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL/LS) | REJILLAS (5l-6pc) | FILTROS (5l-6pc) | BASE (5l-6pc) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6pc) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 6pc) | RUEDAS (5l-6pc) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Aprobado |
| 13316 | 6 | 93.5 | 5% | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago |