ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAO-MAN-FR-009

Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Servicio: 27/03/23 | Remisión #: 132764 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1153B | Fecha Inicio: 27/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/03/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SELECCIONE EL TIPO DE DAÑO QUE PRESENTA EL EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PLAGAS (*):

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pie)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lbs)	Fila (30 lbs)	"Flujo a 0" (0,5 GPS)	REJILLAS (30 lbs)	FILTROS (30 lbs)	BASE (30 lbs)	CÓDIGO DE BARRAS: Baja (50 - 60)	Media (80 - 90)	RUEDAS (30 lbs)
6	65	93	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: [X] SI [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: [X] Buena [ ] Vieja | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] Bueno [ ] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS COVERTURAS: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5,1 | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica corrosión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al accionar el pulsante	OK Ayudo
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnostico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Vaporo plastico a terra humificado			Filtros internos	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Totalmente)	Se verifica activación de alarmas (LL - LJ - DS)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LJ-DS)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Tubo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obtener inteligencia de señal de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pie)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lbs)	Fila (30 lbs)	"Flujo a 0" (0,5 GPS)	REJILLAS (30 lbs)	FILTROS (30 lbs)	BASE (30 lbs)	CÓDIGO DE BARRAS: Baja (50 - 60)	Media (80 - 90)	RUEDAS (30 lbs)
8	6,3	93	Si									

OBSERVACIONES: Acordado

FIRMA MANTENIMIENTO: