ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAM-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	01-11-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1239B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOTIFICACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Tornillos Alargados	4		Si		No	
			Acoplado o Tornillo alargado	1		Si		No	
			Cambio de Retenedor que Sostiene el Vaso Humidificador Por deporte	1		Si		No	
			Faltan Tuercas Por dispersion	2		Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 lpm)	FILTROS (50 lpm)	BASE (50 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (50 - UO)	RUEDAS (50 lpm)	OBSERVACIONES
	18977	6.3	94.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Fuga Por las Valvulas de Cicladas												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.8. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch de encendido y encendido	1		Pila Recargable	1
	Kit Herramienta de Tornillos	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
6	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
7	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
8	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
9	Desconexión tecla de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
10	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
11	Otros:		
12	Otros:		
13	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 lpm)	FILTROS (50 lpm)	BASE (50 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (50 - UO)	RUEDAS (50 lpm)	OBSERVACIONES
	18979	6.4	92.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO