OXIPro CHARROS MEDICIPALES		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										Codigo Versión: 2		FORMATO GAD-MAN-F Cha Actualización	
Fecha Remisión	Remisión #				xiliar nimiento						þ		No. O	rden	
Codigo Equipo	JN-480	54B	Fecha Inicio	26	08	24	Hora Inicio	00	5	Fech	a Fin			Service And	
QUIPO CONTAMINAD PLAGA		SI	NO				MINICIO					ECHA FIN			est.
FAND, SPANO CE	Aco	ple ba	stao	WEDLEY!	V D O	Ho	band 1	61000	or	CANTDAD		EPORTE	Si	PUESTO DA	HIALDO
				D	219	25	e	(44- /4	,				Si		lo
		pr.			0					- 1		1	Si	. N	0
								,'					Si	N	0
	5										-		Si	. N	-
							ES DADOS PO				-		Si	N	-
rimpled	0 981	PEROV.													i.
HORÓMETRO	OXIGENO	PI	RUEBAS DE AL	ARMA		REJILLAS	ços		CÓDIG BARR	O DE RI	IEDAS		OBSERV	ACIONES	
(Hrs) (6-7 PSI)	OXIO 13-No)	Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	- 10	Flujo a 0" (LO-E5)	-		BASE							
366.2	95.8	11	51		BB	land	1 51	(SI-No)	BASE (SI - NO)	ALBIAM (OH-18)	SI-No)				
CICLADO OF	Tiempo de la prueba	1		-	Generó Alar	rma	No V	P	7, 1	0),				
RUIDO EXTRAÑO	Si No	3. ESTA	DO DE MANGUI			ienas	No /	Si Malas	4. SISTE	Cual*		ON Buen	/	Malo	
		1									IOLKACI	ON Buen	0 / 1	Malo	
AÑOS IDENTIFICADOS		1				- 15									
STADO DE LAS				7	. CONTRO	OL DE									
NEXIONES					EMPERAT		Buena			Col	Sobreca	lentamiento			
. Pr	Descripcion Varifica value de la ella											Resultad	0		
Prueba	Verifica voltaje de la pila Se verifica conexión neumática del equipo										2	1			
Conexid	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										5	1			
Conexión	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo										. 51				
Otros:	de alarma			Se ve	erifica sonid	do si es a	gudo o fuerte			2		S			
Otros:													ì		
1.			,												
Descripcion del nóstico identificado															
DIGO					200										
JIGO	DESCR	IPGION			CANT	CODIGO	0			DESCRIPCIO	N			C	ANT
			10.81												
Prueba / S	imulación				Doc	adadan		NED TO			1				
	Prusba / Simulación Descripcion Flujo = 0 (Clarre flujómetro) Se verifica activación de alermas (LL - L0 - E5)										R	esultado			
Flujo M		Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)										5	1		
Desconexión la			Activación alarma sonora Desconecia linea eláctrica									9			
Activación de va		Obstruir manguera de salida de aire oe compresor										4			
Otros:												0.			
Otros:															
Otros															
22	S S	PRUEBAS DE ALARMA									DBSERVACIONI	8	3		
HORÓMETRO PRESIÓN OXIGENO	PLUJOMETRO Descon	PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS	FILTROS	SE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS							
(Hrs) (6-7 PSI) (90%-6			"Flujo a 0" (LO-E5)	2,279-21	200	BASE	BASE MANUA								
1 611 90	8 0 8	(51-40)	E C	C/	W 6	(S	(S) -NO)	(SI-No)		ANTENIMIENTO	T				

1.-