OxiPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: GAD-MAN-FR-009
		Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	26-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER ARROYO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4421B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOVEDAD REPORTADO O PERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO		CAMBIADO	
		D	FILTRO LACTERAL	4		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

TRABAJO REALIZADO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

No. Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	TAPAS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
20709	66	82.6	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 1:00 — Cambio Rueda: No / Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI / No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas / Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA X CAMBIO DE TAMIZES 82.6

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: CAMBIO DE EQUIPO ATRAS — Bueno — Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.3 V		Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica correcta hermeticidad del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma sea fuerte	Si
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarma (LL-LO-ES)	Si
2	Prueba Huevito	Se verifica activación de alarma [illegible] Pulso de LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Si
4	Desconexión tapitas de flujo	[illegible]	Si
5	Activación de Valvula de alivio	Observar [illegible]	Si
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

No. Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	TAPAS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
20714	64	95.6	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: