OXPro GREAKGE MEDICIPALES		ORDEN	I DE MANTENIMIE	NTO CON	CENTRA	DORES			Codigo Versión:	2 Fech	ORMATO GAD-MAN-FR-009 a Actualización: 17/10/	
Fecha emisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento PONI CR AUUSERO						10.	Página 1 de 2			
odigo Equipo	1- 290	7 Fecha	- 0		ra Inicio	PD A						
UIPO CONTAMINADO	O POR POSIBLE	SI N	20 01	FECHA INI	CIO	30) F	echa Fin	ZO FECHA FIN	-07	-24	
PLAGA	SI-DANO		DESCRIPCION	AISLAMIEN			CANTE	A	SLAMIENTO REPORTE	and the second	HATO CATIBADO	
										Si	No	
										Si	No	
		h-*				17				Si	No No	
										Si	No	
										Si	No No	
								-		Si	No	
Limp	(2A	bevert	9L	DICIONALES	ABOS POR	iraelektets						
		Paralli III		Service						n eggeve		
N N	O	PRUEB	AS DE ALARMA				CÓDIGO DE			OBSERVA	CIONES	
HORÓMETRO PRESIÓN	OXIGENO			REJILLAS	FILTROS	SE	BARRAS	RUEDAS				
HORÓMETRO (S4.14) HORÓMETRO (S4.14) HORÓMETRO (S4.14)	(90% - 99%) (SI-No)	Desconexión (8i-No)	Pila "Flujo a ((\$i-No) (LO-E5)	0" <u>W</u> (\$1-No)	出 (SI- No)	8 ASE	BASE MANUA	(Si-No)			,	
7736.5	94.6 51	5\	SI Es	SCI	51	- (6	5 \ 5 ((31-110)	100			
CLADO OF	Tiempo de la prueba	1.0	Generó A		2	Si Si		Sual?	19			
IIDO EXTRAÑO	Si No	X		Buenas		Malas	4. SISTEMA DE R		1011	no OK	1	
		1.					TO TEMA DE N		ION Bue	10 0	Malo	
NOS IDENTIFICADOS		1		20								
TADO DE LAS												
EXIONES	OK		7. CONTE	ROL DE	Buena	OK		Con Sobrec	alentamiento	OK		
	ueba			Descripcion						Resultado		
	Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila						51				
Prueba de Fugas Conexión eléctrica		Se verifica conexión neumática del equipo						51				
	electrónica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						51				
Prueba	de alarma	Se varifica sonido si es agudo o fuerte						51	•			
Otros:		7								λ.		
Orros:								1				
escripcion del												
óstico identificado		1-						4				
IGO	DESC											
			PCION CANT CODIGO DESCRIF								CANT	
Prueba / Si	mulación					Amber Medica			Palacka are to be	See Page Service		
Flujo = 0 (Cierr	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Descripcion Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)						Resultado				
Flujo Ma	aximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)						51				
Desconexión		Activación alarma sonora						51				
Desconexión la								51				
Activación de val	And GE SIMO	Obstruir inanguera de salida de aire os compresor						51				
tros;		,										
trop												
2				1 1 75		J. S. Copper			OBSERVACION	ES		
HORÓMETRO PRESIÓN OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA 9 CÓDIGO DE BARRAS RUEDAS						Marie de La companya de la Caraca			M. C.	
HORÓME PRESIÓN OXIGENO	Descon	oxión Pila "F	REJILLAS 10 8 ofn	BASE		453						
(Hrs) (6-7 PSI) (90%-99) (SI-No) (2007	(SI-No) BASE (SI-NO)	MANUA (SI - NO)	(51-No)						
146395	2 51 0	1151	TA CICI	1111	5 (01	FIRMA MANTENIMI	ENTO				