OXPro CONTENSE MEDICALALES	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES								FORMATO Codigo GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/1 Págins 1 de 2				
echa nisión	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JO	Nic	R	AC	we	10		No.	Orden	
digo Equipo	V-4885	Fecha Inicia	01 10	- 21 Ho		7,3	BO	F	echa Fin	23	-0	9-2	4
JIPO CONTAMINAL PLAG		SI NO		ECHA INIC	CIO					ECHA FIN			TWIST.
ALLA DANO CL	Company of the Compan		DESCRIPCIONS	IGLARIICA		1000		CARCIE	A PARKET AND ARTHUR	EPORTE	T I	ERRECTO	27.50 EL
								-			Si		No No
								-			Si		No
		4-7									Si		No
	-							-			Si		No
											Si		No No
Linfi	020	GOVERA!	/ SENALESASIO	IONALEST	ABDA PG	RIPARIBINI						1100 a y i	
618181	CZA	6CV(1-71											
				7.58				Appeller S					
ST S	ETRO	PRUEBASI	DE ALARMA	10			CÓD	IGO DE			OBSE	RVACIONE	S
(Hrs) (6-7 PS)	OXIGENO			REJILLAS	FILTROS	BASE	BA	RRAS	RUEDAS				
(Hrs) (6-7 PSI)	(90% - 99%) (SI-No)	Desconexión (Si-No) (Pila "Flujo a 0" (SI-No) (LO-E5)	(SI- No)	(SI+ No)	(\$I- No)	BASE (SI - NO)	MANUA (SI - NO)	(Si-No)				
4/4966	95351	S	51 Es	51	51	51	51	51	51				
CICLADO O K	Tiempo de la prueba	5:00	Generó Alar	ma No	×	Si	1		Cual?				
RUIDO EXTRAÑO	Si No	3. ESTADO DE MA	ANGUERAS Bu	enas	×	Malas	4. SIS	STEMA DE F	REFRIGERAC	ION Bue	eno C	Mal	lo
DAÑOS IDENTIFICADO	ns -	1.		15									
				-									
ESTADO DE LAS ONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena C CON							Con Sobred	alentamiento	- V	_	
			TEMPERATURA						Resultado				
	Prueba do Pila 5.5. V		Descripcion Verifica voltaje de la pila								Result	tado	
Prus	ba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo										
	xión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										
-	ba de alarma	Se verifica na conoxiones electrónicas del equipo Se verifica sonido si es agudo o fuerte							51				
Otros:									-0/-		4		
Orres:									1				
Descripcion del		1											
gnóstico identificado		P.			12				49		,		
DDIGO		RIPCION	CANT	CODIGO			A 55 A	DESCR	IPCION	70			CA
Flujometro			7		10	IRJ	CIN)	710	10		-	
	/ Simulación Cierre (lujómetro)		Descripcion Se verifice activación de alermas (LL - L0 - E5)							1	Resulta	ado	
-	jo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)							51				
Descon	exión eléctrica	Activación alarma sonora							5,1				
	ón tarjeta de flujo	Desconecia linea eléctrica							51				
Activación de valvula de alivio		Obstrur manguera de salida de aire de compresor							31				
Otros:									-				
Otro:									-				
	g.					× 1		2	1	OBSERVAC	IONES	27.34	
1 3	ETR	PRUEBAS DE ALARMA	6		CÓDIGO DE BARRAS	RUE	DAS						
OMETRO	IOM IOM		3 8	ш	DARRAS	1	58. 1						
HOROMETE.U.	Desco	onexión Pila "Flu	OE5) (SI-No, (SI-No)	BASE (SI-NO) ISI	SE MAN	ILIA (SI-	C						